

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS Klijai namų darbams SUPERMAMA

Produkto aprašymas: Klijai SUPERMAMA yra aukštos kokybės profesionalūs klijai pagaminti pagal hibridinę technologiją, kuri klijuoja esant drėgmei ir sudaro tvirtą elastingą gumą.

Prekės nr. 03-9-1-042
Tiekėjas: UAB Tegra state
Kirtimų g. 67
LT-02244, Vilnius, Lietuva

Naudos:

- Universalūs, skaidrūs klijai vidaus reikmėms
- Be izocianatų, tirpiklių bei silikonų
- Nėra susitraukimų, be burbuliukų
- Atsparus drėgmei
- Puikiai sukimba be gruntavimo ant daugelio paviršių
- Neutralus, beveik bekvapis
- Nesukelia matalo korozijos
- Atsparus dideliems mechaniniams poveikiams, E - modulis
- Sugeria akustines ir mechanines vibracijas

Paskirtis:

Klijai SUPERMAMA buvo specialiai sukurti kaip universalūs statybiniai klijai vidaus naudojimui.

Naudojimo būdas:

Užtepkite klijus „ventiliuojant“ vertikaliomis juostelėmis, kurių atstumas tarp viena kitos yra 10-20 cm. Netepkite klijų taškais!

Naudokite 3 mm storio dvipusę juostą, kad palaikytumėte sukibimą per pirmąsias 24 valandas ir įsitikinkite, kad klijų storis yra teisingas. Dėl papildomų klausimų kreipkitės į techninę tarnybą.

Apribojimai:

- Netinka naudoti PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiems plastikams, neoprenui ir bituminiams substratams
- Netinka esant nuolatiniam vandens veikimui
- Ilgalais UV spinduliuotės poveikis gali pakeisti spalvą. Klijai gali tapti mažiau atsparus UV spinduliams
- Netinka judėtiems ir stiklintintiems paviršiams
- Netinka natūraliems akmenims ir veidrodžiams
- Netinka naudoti esant chloridams(baseinai)

Techninės specifikacijos:

Modulis 100%	N/mm2	1,25Mpa
Naudojimo temperatūra		+5°C iki +40°C
Pagrindas		Hibridas
Tankis		1,06 g/ml
Pailgėjimas pertraukos metu	DIN 53504	260%
Atsparumas šalčiui transportavimo metu		iki -15°C
Atsparumas pagal šorą	DIN 53505	40
Plutos formavimasis	@23°C/55%RH	10min
Atsparumas temperatūrai		-40°C iki +90°C
Tempimo stiprumas	N/mm2	2,40 MPa

Šios vertės yra tipinės ir gali varijuoti +/-3%

Spalva:

Ypač skaidri, permatoma

Pakuotė:

60ml tūbelė

Paviršiaus paruošimas ir apdaila:

Naudojimo temperatūra + 5 ° C iki + 40 ° C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi pagrindai turi būti kieti, švarūs ir be riebalų ar dulkių. Klijai puikiai limpa be gruntavimo prie ne akytų paviršių. Akyti paviršiai turi būti gruntuojami prieš naudojimą. Visada tikrinkite sukibimą prieš klijuodami.

Dažymas:

Klijai SUPERMAMA puikiai dažomi su vandeniu ir daugeliu dviejų komponentų dažais. Sintetiniai dažai gali išdžiūti lėčiau. Prieš naudojimą rekomenduojame išbandyti suderinamumą su dažais. Jei Klijai SUPERMAMA bus nudažomi (nebūtinai), prieš dažant rekomenduojame lengvai šlifuoti sandariklį ir jungiamuosius paviršius. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame dažyti tik po keletos dienų po klijų užtepimo.

Valymas:

Neapdorotos medžiagos ir įrankiai gali būti valomi naudojant valiklį. Uždžiūvusi medžiaga gali būti pašalinta tik mechaniškai. Rankas rekomenduojama šlapiomis servetėlėmis.

Galiojimo laikas:

Laikyti nuo + 5 ° C iki + 25 ° C ir tamsesnėmis sąlygomis. Galiojimo laikas yra 18 mėnesių, kai laikoma pagal rekomendacijas - originalioje neatidarytoje pakuotėje.